

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Nazwa produktu: **JEGER VELVET**

Producent/dystrybutor: GLOBAL POINT Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Fabryczna 20D, Pietrzykowice

55-080 Kąty Wrocławskie

Tel./fax: +48 71 798 09 08

www.jeger.pl

Opis i zastosowanie:

Efekt Dekoracyjny Jeger Velvet - farba dyspersyjna, tworząca na malowanych powierzchniach luksusowe wykończenie imitujące miękkość aksamitu. Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, nadając im „domowego ciepła”, elegancji i tworząc wyjątkowy nastrój.

Właściwości/ Zalety:

– gotowa do użycia bez dodatkowego przygotowania

- ekologiczna, wodorozcieńczalna

Dane techniczne:

Kolor – 20 gotowych kolorów

Gęstość - 1,25 g/cm³

Ilość warstw: 1-3

Rozcieńczanie - niezalecane

Czas schnięcia 1-2h (temp. otoczenia 20 stopni Celsjusza i wilgotność 60%), przy niższej

temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Wydajność – 6-8 m² /l

Nakładać w temperaturze od +5 °C do +25 °C – przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odpylone, oczyszczone ze starych powłok malarskich, równe, bez spękań. Ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania. Stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą odtłuścić poprzez zmycie wodą ze środkiem myjącym. Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie), podłoża betonowe po upływie ok. 1 m-ca. Chłonne podłoża zagruntować np. gruntem Jeger Primer. Następnie pomalować farbą Jeger Color Paint w odpowiednim, wybranym kolorze.

Przygotowanie produktu i aplikacja:

Wymieszać, nie rozcieńczać wodą. Produkt nakładać etapami (tzn. metr kwadratowy po metrze) przy pomocy pacy weneckiej, szpachelki plastikowej lub gąbki.

Klasyczny aksamit: aby uzyskać efekt klasycznego aksamitu, należy za pomocą pacy weneckiej lub szpachelki plastikowej nałożyć półkolistymi ruchami 1-2 warstwy efektu.

Nierówności aksamitu: zmieniając w trakcie nakładania kierunku aplikacji uzyskamy efekt załamania światła i wrażenie odbłasku. Nałożenie kolejnej warstwy spowoduje zwiększenie głębi i uzyskanego efektu 3D.

Efekt chmur: ruchami „na krzyż” - rozprowadzić produkt za pomocą miękkiej gąbki. Następnie delikatnie wyrównać ruchami półkolistymi, tak aby uzyskać zamierzony efekt. Produkt można nanosić wielowarstwowo.

Narzędzia:

- paca wenecka, szpachelka plastikowa, gąbka

Po zakończonej pracy narzędzia umyć ciepłą wodą.

Dodatkowe informacje:

Produkt chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach , w temperaturze +5 C do + 25 C.

W trakcie pracy i po zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

W przypadku niedostatecznej wentylacji należy zastosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać mu opakowanie lub etykietę produktu

Szczegółowe informacje podane są w Karcie Charakterystyki Produktu

Data przydatności do użycia: 24 miesiące, przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dostępne opakowania: 1l

Atesty i normy:

Produkt posiada atest PZH