

PHB 24

KOMFORTOWE OGRZEWACZE PRZEPŁYWOWE

NUMER URZĄDZENIA: 234001

Najważniejsze cechy

Hydraulicznie sterowany przepływowy ogrzewacz wody podgrzewający wodę do niemal stałej temperatury

4 stopnie mocy: 2 wybierane ręcznie, 2 włączane hydraulicznie, w zależności od wielkości przepływu wody

konceptja zabezpieczenia sterowanego ciśnieniem

Efektywny system grzejny z odkrytą grzałką





Typ	PHB 13	PHB 18	PHB 21
Numer katalogowy	233998	233999	234000
Wysokość	485 mm	485 mm	485 mm
Szerokość	226 mm	226 mm	226 mm
Głębokość	93 mm	93 mm	93 mm

Dane techniczne

napięcie znamionowe 1	380 V	380 V	380 V
napięcie znamionowe 2	400 V	400 V	400 V
Moc znamionowa 1	12,2 kW	16,2 kW	19 kW
Moc znamionowa 2	13,5 kW	18 kW	21 kW
moc znamionowa 400 V, stopień I min.	4,6 kW	6,3 kW	7,4 kW
moc znamionowa 400 V, stopień I maks.	10,6 kW	14,3 kW	16,8 kW
moc znamionowa 400 V, stopień II min.	6,8 kW	9,2 kW	10,8 kW
moc znamionowa 400 V, stopień II maks.	13,5 kW	18 kW	21 kW
prąd znamionowy 1	18,5 A	24,7 A	29,5 A
prąd znamionowy 2	19,5 A	26 A	31 A
zabezpieczenie 1	20 A	25 A	32 A
zabezpieczenie 2	20 A	25 A	32 A
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	3/PE	3/PE	3/PE
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\theta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\theta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Klasa efektywności energetycznej	A	A	A
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
kolor	Biały	Biały	Biały

Ciężar

3,6 kg

3,6 kg

3,6 kg



Typ	PHB 24
Numer katalogowy	234001
Wysokość	485 mm
Szerokość	226 mm
Głębokość	93 mm

Dane techniczne

napięcie znamionowe 1	380 V
napięcie znamionowe 2	400 V
Moc znamionowa 1	21,7 kW
Moc znamionowa 2	24 kW
moc znamionowa 400 V, stopień I min.	8,3 kW
moc znamionowa 400 V, stopień I maks.	19 kW
moc znamionowa 400 V, stopień II min.	12,2 kW
moc znamionowa 400 V, stopień II maks.	24 kW
prąd znamionowy 1	33,3 A
prąd znamionowy 2	35 A
zabezpieczenie 1	35 A
zabezpieczenie 2	35 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Fazy	3/PE
Oporność właściwa $\rho_{15} \geq$ (przy $\theta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	900 Ω cm
Przewodność właściwa $\sigma_{15} \leq$ (przy $\theta_{zimna} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$)	1111 $\mu\text{S/cm}$
Klasa efektywności energetycznej	A
Rodzaj ochrony (IP)	IP25
kolor	Biały

Ciężar

3,6 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.