

Metylan

Gotowy do użycia klej dyspersyjny o dużej sile klejenia. Nadaje się do wszystkich rodzajów tapet.

karta tech. nr
06.10

WŁAŚCIWOŚCI

- gotowy do użycia
- łatwy w stosowaniu
- do wszystkich rodzajów tapet
- o bardzo wysokiej sile klejenia
- wydajny
- bez rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE

Klej znakomicie klei oderwane lub wystrzępione fragmenty tapet przy wewnętrznych i zewnętrznych narożnikach, np. przy wystających częściach okien. Świetnie nadaje się również do powtórnego klejenia popękanych spójnię tapet.

Klej jest odporny na wszelkie normalne wpływy i obciążenia we wnętrzach.

KLEJENIE

Klej nałożyć cienką warstwą na tapetę lub na podłoże. Docisnąć tapetę. Nadmiar kleju usunąć natychmiast wilgotną gąbką w przeciwnym razie należy liczyć się z połyskiem na powierzchni zewnętrznej. Narzędzia myć wodą natychmiast po użyciu.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu. Okres ważności 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spawie tuby.

Chronić przed mrozem!



OPAKOWANIA

Opakowanie: 60g

DANE TECHNICZNE

Baza: spoiwo oparte na żywicach dyspersyjnych bez zmiękczaczy

Zużycie: w zależności od podłoża 100-250 g/m²

Gęstość: ca 1,1 g/cm³

Czas korekty: zależnie od grubości warstwy i temperatury wnętrza do 10 minut

Barwa: biały, po wyschnięciu przezroczysty

Temperatura obróbki: nie stosować poniżej +5°C